

GRUP PRİZ KULLANIM KILAVUZU**Kullanım Şartları:**

- Ürünü ev ve benzeri yerlerde kullanımı için tasarlanmıştır. İç mekanlarda kullanılmalıdır.
- Ürünü nemli ve iletken yüzeylere montajı yapılmamalıdır.
- Ürünü doğrudan elektrik şebekesine bağlı topraklı prizlerde kullanınız.
- Ürünü sadece yüzeyleri temizlenebilir durumdadır.
- Ürünü temizliğini tüm elektriksel bağlantılar çıkarıldıktan sonra hafif nemli bir bez ile yapılmalıdır.
- Ürünü bakım/onarım yapacağı bir işlem bulunmamaktadır.
- Ürünü Metal Kalıp San. ve Tic A.Ş. tarafından 2 (iki) yıl garanti altındadır.
- Kullanıcı kaynaklı hatalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi Class III
- Nominal Gerilim 250V
- Nominal Akım 16A
- Nominal Güç 3600W
- Frekans 50/60Hz
- Koruma Sınıfı IP20

Yapısal Özellikler:

- Kablolu ürünlerde 3x1 mm kesitli TSE standartlı kablo kullanılmıştır.
- V2 yanmazlık, 850°C ısıya dayanıklı.
- Çocuk Korumalı Fiş Yuvası.
- UV dayanımlı (güneş ışığına dayanıklı)
- Işıklı anahtar 16A.(opsiyonel)
- Halogen free (zehirli gaz içermez)

**İmalatçı / Produced by****METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Osmangazi Mah. M.Fevzi Çakmak Cad. No: 31

34522 Esenyurt - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 689 56 00 Fax: +90 212 538 12 54

info@nilson.com.tr



SWITCHED GROUP SOCKET USER MANUAL**Terms of use:**

- Our product is designed for use at home and similar places. It should be used indoors.
- Our product should not be installed on damp and conductive surfaces.
- Use our product in grounded sockets directly connected to the electrical network.
- Only the surfaces of our product can be cleaned.
- The product should be cleaned with a slightly damp cloth after removing all electrical connections.
- There is no maintenance/repair required by users on our product.
- Our product Metal Kalıp San. Ve Tic A.Ş. It is under warranty for 2 (two) years.
- User-induced errors are not covered by the warranty.

Technical Specifications:

- Product Type Class III
- Nominal Voltage 250V
- Nominal Current 16A
- Rated Power 3600W
- Frequency 50/60Hz
- IP20 Protection Class

Structural Specifications:

- TSE standard cable with 3x1mm cross-section is used in wired products.
- V2 non-flammability, 850°C heat resistant.
- With Child Protection.
- UV protected.
- On / Off Illuminated Switch 16A.
- Halogen free (non toxic gas)

**İmalatçı / Produced by****METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Osmangazi Mah. M.Fevzi Çakmak Cad. No: 31

34522 Esenyurt - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 689 56 00 Fax: +90 212 538 12 54

info@nilson.com.tr



Руководство для пользователя

Условия использования:

- Наше изделие предназначено для использования в домах, офисах и в других закрытых помещениях.
- Наше изделие не следует устанавливать на влажных и токопроводящих поверхностях.
- Используйте его, подключив к розеткам с заземлением, напрямую подключенным к электросети.
- У нашего изделия можно протирать только поверхность.
- Перед тем как протирать наше изделие, необходимо вынуть вилки всех подсоединенных к нему устройств, отключить его из электросети и затем протереть поверхность влажной тряпкой.
- В нашем изделии не предусмотрены операции по техническому обслуживанию/ремонту, которые могут выполнять пользователи.
- Гарантия, Metal Kalip San. Ve Tic. A.Ş., на изделие, составляет 2 (два) года с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие некорректного обращения пользователем.

Технические Особенности:

- Тип изделия класс III
- Номинальное напряжение 250В
- Номинальный ток 16А
- Номинальная мощность 3600W
- Частота 50/60Hz
- Уровень защиты IP20

Конструктивные Особенности:

- В удлинителях используется кабель стандарта TSE сечением 3x1 мм.
- Класс воспламеняемости B2. Термостойкость 850°C.
- Безопасно для детей (имеются защитные шторки)
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Кнопка с подсветкой 16А включить/выключить (опция)
- Материал изделия не выделяет вредные газы.



Производитель

METAL KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Osmangazi Mah. M.Fevzi Çakmak Cad. No: 31

34522 Esenyurt - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 689 56 00 Fax: +90 212 538 12 54

info@nilson.com.tr

